

Alfa Compact Schoorsteen

61.52.21-a DAKKAP

0. DAKKAP

Fabrikaat: Econox.

Type: Alfa Compact schoorsteen.

Constructie: gelast, zetwerk en samengesteld.

Materiaal: aluminium.

Afwerking: geëpoxeerd d.m.v. polyester poedercoating standaard uitgevoerd in RAL kleur 7016.

Afmeting: volgens tekening.

Uitvoering:

- rookgasafvoer uitmonding HR cv ketel (rga).
- luchttoevoer in luchttoevoer niveau HR cv ketel (ltv).
- mechanische ventilatie uitmonding in ventilatie afvoer niveau (mv).
- afvoer warmte terug winning geïsoleerd in ventilatie afvoer niveau (wtw afvoer).
- riool ontluchting.
- lamellen uitvoering.
- voorzien van verlengde kanalen 650mm.

Toebehoren:

- dakopstand platdak, geïsoleerd.
- <25° loodslab o.d. voor waterdichte verbinding met dakbedekking.
- >25° indekstuk o.d. voor waterdichte verbinding met de dakbedekking.
- plakplaat, geïsoleerd. o.d. voor waterdichte verbinding met dakbedekking.

TOEPASSING

Ten behoeve van de doorvoer van kanalen en rioleringsontluchting door het dak.

Aantal en plaats volgens daktekeningen.