

RVS Cascade

Rookgasafvoeren

- Op maat gemaakte installatie mogelijk
- Enkelwandig, dubbelwandig en concentrisch
- 10 jaar garantie

Productomschrijving

Bij het cascade systeem van ECONOX is het mogelijk om de verbrandingsgassen van meerdere verbrandingsketels te combineren op een collectief kanaal. Het voordeel van dit systeem is dat er slechts één afvoerkanaal naar buiten gevoerd hoeft te worden. Hierdoor blijven bouw en installatiekosten geminimaliseerd. Door het combineren van de afvoeren én de hoogwaardige uitvoering van onze systemen zullen de onderhoudskosten beheersbaar blijven. Alle systemen van ECONOX worden uitgevoerd in hoogwaardig roestvast staal (RVS) waardoor wij de maximale levensduur kunnen garanderen. In samenwerking met diverse ketel fabrikanten kan Econox vooru de dimensionering en juiste systeem keuze bepalen. Voorbeelden van deze producten zijn enkelwandige en dubbelwandige systemen, maar daarnaast leveren wij ook dubbelwandig geïsoleerde of concentrische kanalen. Indien gewenst kunnen wij de volledige uitvoering en de montage van deze systemen voor u verzorgen. Alle systemen van ECONOX zijn voorzien van het Europese CE-label conform de Europese norm EN 1856-1.



Diameter berekenen

Econox werkt actief samen met de ketelfabrikanten. Econox berekend kosteloos en vrijblijvend de geschikte diameter voor afvoer en toevoer. De berekening gebeurt onder goedkeuring van de geselecteerde ketel fabrikant.

Specificaties

- Materiaal: volledig RVS 316
- Leverbaar in diameters 80, 100, 110, 125, 130, 140, 150, 160, 165, 180, 200, 220, 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
- CE-label gecertificeerd conform EN1856-1

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.econox.nl/downloads. Voor dit product is online beschikbaar:

- Productblad
- Installatievoorschrift
- Documentatie
- Certificaat
- Bestektekst

Kijk voor de actuele voorraad op www.econox.nl

Productomschrijving

Diameters	60 tot 600 mm
Materiaal rookgaskanaal	Inox I316L
Diktes rookgaskanaal	0.5 / 0.6 / 0.8 mm
Materiaal luchtkanaal	Inox I316L / Inox I304
Diktes luchtkanaal	0.5 / 0.6 / 0.8 mm
Dichting	Siliconen / Viton
Lengte	150 tot 1000 mm
Hulpstukken	Bochten / T-stukken / Doppen
Druk kwalificatie	P1 (met dichting) / N1
Condensaatbestendig	Ja
Bedrijfstemperatuur met dichting	200 °C
Maximale kortstondige piektemperatuur met dichting	250 °C
Bedrijfstemperatuur zonder dichting	600 °C
Maximale kortstondige piektemperatuur zonder dichting	700 °C

Brandstoftype

	met dichting	zonder dichting
gas	X	A

Legenda:

X = OK

A = enkel bij atmosferisch toestel

