

Installatievoorschrift schoorsteen indekstuk voor prefab schoorstenen tbv hellende daken

Werk veilig volgens de geldende arbo regels

- Controleer of het juiste indekstuk / prefab schoorsteen is geleverd.
- Controleer op beschadigingen. Neem bij beschadigingen direct contact op.
- Bepaal de plaats van de prefab schoorsteen, rekening houdend met de geldende voorschriften van de dakpannenfabrikant en leverancier van de dakconstructie.
- Maak de sparing in het dakbeschot (indien niet aanwezig).
- Positioneer het indekstuk loodrecht boven de sparing tussen de panlatten en op de tengels.
- Bevestig het indekstuk dmv de daarvoor geschikte bevestigingsmiddelen aan de aangelaste strippen op de tengels van het dak. Hierdoor komt de bovenkant van de verholen goot gelijk te liggen met de bovenkant van de panlatten (indien de tengels niet aanwezig zijn, dient hiervoor een deze aangebracht te worden). Schroef nooit door de verholen goten van het indekstuk.
- Dakpannen aan de zijkant en eventueel bovenkant aanwerken tot ca. 20mm van de prefab schoorsteen met een maximale afstand van 50mm. Zorg dat er geen gootje in de lood(ervanger) ontstaat. Na montage van de loodervanger moet het water aflopen richting de dakvoet. Zorg ervoor dat er aan de zijkanten van de lood(ervanger) een waterkering wordt gevouwen, zodat eventueel lekwater via de dakpannen weg kan lopen. Indien nodig dient het indekstuk tpv de (lood)ervanger opgevuld te worden.
- Bij het plaatsen van schoorstenen adviseren wij de bouwkundig aannemer om na plaatsing, de sparing af te dichten overeenkomstig de bouwkundige omgeving. Pas hiervoor eventueel de Econox dakbeschotplaat toe om naast het isoleren van de sparing ook een luchtdichte afwerking te realiseren. NB. Schroef de tussenkast en daarmee ook de prefab schoorsteen dmv de meegeleverde rvs schroeven vast aan de opstaande rand van het indekstuk. Zorg voor voldoende schroeven, met een onderlinge afstand van 125mm en minimaal 2 per zijde en zorg ervoor dat de schoorsteen waterpas wordt gemonteerd.

