| COMBINATIE | | | | 9 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit | Koelen | Min – Nom – Max | kW | 1.5 / 2.6 / 3.4 | 1.5 / 3.5 / 4.0 | 2.0 / 5.0 / 5.8 |
| | Verwarmen | Min – Nom – Max | kW | 1.6 / 3.1 / 3.9 | 1.6 / 4.0 / 4.3 | 2.0 / 4.9 / 5.4 |
| Stroomvoorziening (Set) | Koelen | Min – Nom – Max | kW | 0.30 / 0.65 / 0.91 | 0.30 / 1.00 / 1.46 | 0.40 / 1.75 / 2.45 |
| | Verwarmen | Min – Nom – Max | kW | 0.30 / 0.74 / 1.08 | 0.30 / 1.05 / 1.58 | 0.30 / 1.56 / 2.11 |
| Stroomsterkte | Koelen | Nom | A | 2.9 | 4.4 | 8.3 |
| | Verwarmen | Nom | A | 3.3 | 4.7 | 8.0 |
| EER / COP | | | kWh/kWh | 4.00 / 4.20 | 3.50 / 3.80 | 2.85 / 3.14 |
| SEER / SCOP | | | kWh/kWh | 6.5 / 4.0 | 6.4 / 4.0 | 5.8 / 3.8 |
| Pdesign | Koelen @ 35°C | | kW | 2.6 | 3.5 | 5 |
| | Verwarmen @ -10°C | | kW | 2.8 | 3 | 3.8 |
| Energielabel | Koelen / Verwarmen | | - | A++ / A+ | A++ / A+ | A+ / A |
| Jaarlijks energieverbruik | Koelen / Verwarmen | | kWh | 140 / 980 | 191 / 1,050 | 302 / 1,396 |
| Luchtontvochtigings-snelheid | | | l/h | 0.7 | 1.3 | 2.4 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen/Verwarmen | Nom | dB(A) | 49 / 52 | 49 / 52 | 47 / 52 |
| Geluidsvermogen | Koelen | Nom | dB(A) | 65 | 65 | 63 |
| Leidingdiameters | Vloeistof | | mm (inch) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) |
| | Gas | | mm (inch) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 9.52 (3/8) | Ø 12.7 (1/2) |
| | Bevestigingsmethode | | - | Flair | Flair | Flair |
| Bereik (buiten) | Koelen | Min – Max | °C | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
| | Verwarmen | Min – Max | °C | -20 ~ 18 | -20 ~ 18 | -20 ~ 18 |
| **BINNEN** | | | | **UQ09F.NA0** | **UQ12F.NA0** | **UQ18F.NA0** |
| Voeding | | | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 |
| Opgenomen vermogen | | H / M / L | W | 37 / 30 / 25 | 37 / 30 / 25 | 44 / 39 / 35 |
| Luchtdebiet | | H / M / L | m³/min | 8.5 / 6.7 / 5.0 | 8.5 / 6.7 / 5.0 | 10.1 / 8.6 / 7.2 |
| Afmetingen | | W x H x D | mm | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 |
| Gewicht | | | kg | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| Geluidsdrukniveau | Koelen | H / M / L | dB(A) | 38 / 32 / 27 | 38 / 32 / 27 | 44 / 39 / 35 |
| Geluidsvermogen | Koelen | Max. | dB(A) | 59 | 59 | 60 |
| Leidingdiameters | Afvoer | O.D. / I.D. | mm | ø 16.7 / 12.2 | ø 16.7 / 12.2 | ø 16.7 / 12.2 |
| **BUITEN** | | | | **UUA1.UL0** | | **UUB1.U20** |
| Voeding | | | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | | 1, 220-240, 50 |
| Zekering | | Min | A | 15 | | 20 |
| Voedingskabel (geaard) | | | No x mm² | 3C x 2.5 | | 3C x 2.5 |
| Afmetingen | Net | W x H x D | mm | 770 × 545 × 288 | | 870 x 650 x 330 |
| Gewicht | Net | | kg | 33.3 | | 44.5 |
| Compressor | Type | | - | Twin Rotary | | Twin Rotary |
| Koudemiddel | Type | | - | R32 | | R32 |
| | GWP (Global Warming Potential) | | - | 675 | | 675 |
| | Gevuld tot 7,5 m | | kg | 1.0 | | 1.2 |
| | t-$CO_2$eq. | | - | 0.675 | | 0.81 |
| | Extra vulhoeveelheid (na 7,5 m) | | g/m | 20 | | 20 |
| Ventilator | Luchtdebiet | Nom | m³/min x No. | 28 × 1 | | 50 × 1 |
| Totale leidinglengte | | Min / Max | m | 5 / 30 | | 5 / 30 |
| Hoogteverschil | Binnendeel-Buitendeel | Max | m | 30 | | 30 |