

ST005

SCHUIN GEMONTEERDE SCHUIFKLEP



VARIANTEN

ST005

De schuin gemonteerde schuifklep uit zwartgelakte (RAL9005) staalplaat wordt gemonteerd op de kanaalroosters. Met deze klep is een regeling van het volumedebiet mogelijk.

Bediening d.m.v. een schroevendraaier

**Bevestiging op het rooster via S-clips
(bijgeleverd bij iedere klep)**

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Uitblaastype	Toevoer of afvoer
CONSTRUCTIE	Vorm	Rechthoekig
	Beschikbare lengtes	225/325/425/525/625/825 1025/1225mm
	Beschikbare hoogtes	75/125/225mm
	Installatie diepte	44mm -> 78mm
	Diameter luchtkanaal	Ø160 -> Ø1400mm
MATERIAAL	Standaard materiaal	Staal gelakt in RAL9005
MONTAGE	Montage opties	Bevestiging met S-clips

BESTELSLEUTEL

REGELKLEP ST005												
S	T	0	0	5	0	6	2	5	0	1	2	5

Nominale lengte L (mm):
225, 325 (enkel voor hoogte 75), 425,
525, 625, 825, 1025, of 1225

Nominale hoogte H (mm):
75, 125, of 225

AFMETINGEN

L	H	C
225	75	44
325	75	52.5
425	75	61
525	75	69.5
625	75	78
825	75	78
1025	125	78
1225	125	78
425	125	61
525	125	69.5
625	125	78
825	125	78
1025	125	78
1225	125	78
425	225	61
525	225	69.5
625	225	78
825	225	78
1025	225	78
1225	225	78

Alle afmetingen in mm

ST005

