






PUR-SCHUIM OVERZICHT

1C-PUR-schuimen: afdichten, isoleren, vullen				
Pistoolschuimen	Combinatieschuimen	PURPLUS Flex	Adapterschuimen	2C-kozijnschuim
Streetsfighter Standaard 750 ml De voordelige standaard PUR-schuim voor aanbrengen met pistool	PURPLUS Standaard 880 ml De standaard PUR-schuim voor zowel pistool als adapter gebruik	PURPLUS Flex 880 ml De flexibele PUR-schuim voor zowel pistool als adapter gebruik	1C-montageschuim 500 ml De 1 component adapter-schuim in handig klein formaat	Purlogic® Fast 400 ml De 2 componenten adapter-schuim voor snelle deurkozijn-montage
				
Toepassingen				
Veilig vullen en isoleren van raamvoegen, leidingopeningen, voegen, muurnaden, muuropeningen en -haltes zoals muuropeningen, dakafwerking, leidinggoten, rolluikkasten enz. Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout.	Veilig vullen en isoleren van kozijnen, leidingdoorvoeren, muuropeningen, wand-aansluitingen, gaten, dak-aansluitingen, rolluikkasten en vensterbanken. Elastisch met hoge opbrengst.	Voor isolatie, montage en opvullen in gebieden met aanzienlijke beweging van componenten door thermische of statische belasting, bijv. dakisolatie, houtbouw, promenades, inloopkoelkasten, verwarmingssystemen, elektrische installaties, buis-kanalen, ramen en meer. Zeer hoge elasticiteit. Geschikt voor gebruik in de winter.	Veilig vullen en isoleren van raamvoegen, dakafwerking, deurkozijnen, leidingopeningen, voegen, muurnaden, rolluikkasten, muuropeningen- en -haltes, enz. Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout.	Voor hoogwaardige en stevige montage van houten en stalen deurkozijnen, vensterbank-verbindingen, voor het vullen van grotere holtes zoals dakspanten, vulling voor bad- en douchebuizen en model- en sjabloonbouw. Hecht aan beton, steen, hard PVC en hout. Tijdbesparend door snelle uitharding.
Eigenschappen				
Kleur: geel Art.nr. 0892 152 105 VE/st. 12	Kleur: beige Art.nr. 0892 142 11 VE/st. 12	Kleur: wit Art.nr. 0892 142 91 VE/st. 12	Kleur: beige Art.nr. 0892 500 100 VE/st. 12	Kleur: groen Art.nr. 0892 144 VE/st. 12

OVERZICHTSTABEL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN PUR-SCHUIMEN

Würth art.nr.	Technische eigenschappen						
	Opbrengst (volume) ca.	Kleefvrij na	Snijdbaar na	Doorharding	Min./max. verwerkings-temperatuur omgeving ... °C	Min./max. verwerkings-temperatuur bus ... °C	UV-bestendig
Streetfighter Standaard 750 ml 0892 152 105	35 l	15 min	100 min	-	+5°C tot +35°C	+5°C tot +30°C	Nee
Streetfighter Flex 750 ml 0892 142 11	40 l	8 min	40 min	-	+5°C tot +30°C	+5°C tot +25°C	Nee
PURPLUS Standaard 880 ml 0892 152 11	54 l	10 min	45 min	-	-10°C tot +35°C	+5°C tot +30°C	Nee
PURPLUS Flex 880 ml 0892 142 91	40 l	10 min	45 min	-	-10°C tot +35°C	-	Nee
1C-montageschuim 500 ml 0892 500 100	40 l	8 min	25 min	-	+5°C tot +30°C	+5°C tot +30°C	Nee
2C-PURLOGIC® Fast 400 ml 0892 144	10 l	7 min	15 min	60 min	+10°C tot +25°C	+10°C tot +25°C	Nee